



LINETIK pendelarmatuur

- Puristische direct / indirecte pendelarmatuur met uiterst smal design en microreflectoroptiek
- Armatuurbehuizing bestaande uit hoekig geëxtrudeerd aluminiumprofiel met een doorsnede van 25 x 25 mm en onzichtbaar ingeschroefde kopstukken uit drukgegoten aluminium, verkrijgbaar in armatuurkleuren wit, zwart en zilver
- Innovatieve elektrische oplossing voor voeding en lichtsturing via ophangkabels
- Lichtsturing rechtstreeks via microreflectoroptiek uit hoogwaardig samengesteld materiaal
- Lichtsturing indirect via speciale optiek met brede, homogene lichtuitstraling
- Reflectorpotjes met oppervlak in facetstructuur, gelijkmatig in vacuüm opgedampt met zeer sterk reflecterend, uiterst zuiver aluminium
- Reflectoroppervlak verkrijgbaar in wit, zwart of zilver
- Indirect/directe lichtuitstraling in verhouding 65:35
- Hoge armatuurefficiëntie met kleurtemperatuur 4000 K bij kleurweergave Ra > 80
- Kleurtolerantie: MacAdam 3
- LED-levensduur: 50000 h bij een resterende lichtstroom van 80 % van de beginwaarde
- Externe converterdoos voor inbouw- (MRC), opbouw- (MSC) en plafondbinleginstallatie (MR), gecoat in wit (WH), zwart (BK) of zilver (SR)
- Externe converterdoos en 2 voorgemonteerde ophangkabels van 3000 mm (inkortbaar)
- Verblindingsbescherming volgens EN 12464-2011 met L65 < 3000 cd/m² en UGR < 16 voor beelschermwerkplekken
- Algemeen met DALI-stuurbare omzetter uitgerust
- Armatuur halogeenvrij bedraad

